

Versabond

versie: VB 1020191

EIGENSCHAPPEN

- Blijvend elastisch.
- Zeer goede hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Hoge flexibiliteit.
- Goede waterbestendigheid.
- Temperatuurbereik van -35°C tot +90°C.
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten en siliconen.
- Lange open tijd.



OMSCHRIJVING

Versabond is een unieke, blijvend elastische montage- en afdichtingskit op basis van de nieuwste SPUR-polymeertechnieken. Het product is uitermate geschikt voor verlijmingen of afdichtingen op vrijwel alle ondergronden in de automobiel- en bouwsector, zoals metaal, aluminium, beton, steen, hout, bouwfolies, PVC, EPDM, rubber, vijverfolies, ferro- en non-ferrometalen.

Versabond heeft een enorme flexibiliteit en is zeer waterbestendig. Hierdoor kan het product ook worden ingezet voor toepassingen waar water en vocht vrij spel hebben, zoals daken en vijvers. Na droging is Versabond een stug, zelfklevend product. Versabond heeft een temperatuurbereik van -35°C tot +90°C, waardoor zelfs onder koude omstandigheden een perfecte verbinding kan worden gegarandeerd.

Versabond bevat geen oplosmiddelen, waardoor de verlijming of afdichting niet onderhevig is aan krimpen of scheuren. Het product bevat ook geen siliconen of isocyanaten. Na het aanbrengen kan Versabond lange tijd open blijven staan zonder dat de hechting daardoor vermindert, er zal zelfs een betere aanvangshechting ontstaan.

ALGEMEEN

VERPAKKING	Koker 310 ml Zwart
ARTIKELCODE	01.2416.0000

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl





Versabond

versie: VB 1020191

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis:	SPUR-Polymeren
Volumieke massa / dichtheid:	± 1235 kg/m ³
Consistentie:	Pasteus
Oplosmiddelen:	Geen
Temperatuurbestendigheid:	-35°C tot +90°C
Waterbestendigheid:	Zeer goed
Standvermogen:	Redelijk, vloeit na
Percentage vaste stof:	100%
Krimp:	Geen
Verwerkingscondities:	+ 5°C tot +35°C
Soort ondergrond:	Diverse bouw- en constructiematerialen, zoals beton, steen, hout, bouwfolie, pvc, EPDM, vijverfolie, ferro- en non-ferrometalen
Vorbereiding van de ondergrond:	Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergronden reinigen met Innotec Multisol of Innotec Seal and Bond Remover. Kunststofondergronden reinigen met Innotec Repaplast Cleaner Antistatic.
Methode van aanbrengen:	Rechtstreeks vanuit de koker met een kitpistool (InnoQuip Pro 2000 Gun, Easy Grip Gun of Air Sealant Applicator 300) aanbrengen. Bij verlijmingen de delen binnen 5 minuten samenvoegen. Indien men de delen tot maximaal 1 uur open laat liggen alvorens men ze samenvoegt, zal men een betere aanvangshechting krijgen.
Huidvorming:	Geen. Het product blijft enigszins kleverig.
Doorhardingssnelheid:	Volledig na ± 2 dagen
Overschilderbaarheid:	Niet overschilderbaar
Reinigen materialen:	Met Innotec Multisol
Reinigen handen:	Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water
Houdbaarheid:	12 maanden in originele, ongeopende verpakking
Opslagcondities:	Koel en droog bewaren
Batchcodetype:	F
Bijzonderheden:	Onder zware afschuif- of trekbelasting zal permanente vervorming optreden.
EAN-Code:	5400563003527

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande.

De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen.

In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen.

053 - 428 29 54

webshop@innotec.nl

www.innotec.nl

